

Porta flessibile a battenti con apertura manuale

Le porte flessibili a battenti sono la soluzione ideale per la divisione di ambienti operativi sia in ambito industriale sia commerciale. Largamente utilizzate nell'industria alimentare e nella grande distribuzione, sono particolarmente idonee per l'installazione sui varchi di frequente passaggio pedonale e sulle vie di fuga.

Sono disponibili sia nella versione ad apertura manuale e chiusura automatica a molla, sia nella versione automatica con dispositivi pneumatici ed elettro-pneumatici per l'apertura automatica a contatto o con comando remoto (pulsanti, tiranti, radar, fotocellule). Sono disponibili versioni speciali per la chiusura di varchi di grandi dimensioni con caratteristiche speciali quali: depositi ed officine ferroviarie e tramviarie con presenza di linee aeree di alta tensione.

Caratteristiche tecniche

Certificazione : Secondo la norma UNI EN 13241-1

Struttura portante : Profilo in acciaio zincato, presso piegato a freddo con struttura monolitica disponibili 3 modelli di profilo, in funzione delle dimensioni della porta opzionale in Acciaio INOX AISI 304

Pannelli flessibili : In PVC rinforzato sui punti di torsione con aggiunta di plastificanti per l'impiego anche a basse temperature (fino a -35°) che mantengono inalterate le caratteristiche di trasparenza e di resistenza ad urti e abrasioni. Gomma nera antiabrasiva con inserti in tela per aumentare la resistenza agli strappi.

Dispositivi di chiusura A bracci contrapposti con molla di torsione regolabile

Tre versioni disponibili : Trasparente, con pannelli in PVC trasparente autoestinguente (spessore da 5 a 7 mm)

Mista A, con zoccolo in PVC colorato (giallo/grigio) e trasparente nella parte superiore

Mista B, con zoccolo e testata in PVC colorato (giallo/grigio) e trasparente nella parte centrale

